

## Secamanos Mural con filtro HEPA

Ref

ES

306612-HEPA

### Características

- \* Secamanos de alta velocidad con filtro HEPA.
- \* Potencia total: 1650 W.
- \* Potencia calorífica: 1000 W.
- \* Alimentación: 230 V y 50 Hz.
- \* Sistema de detección de manos interior
- \* Sensor superior con detector de salida de manos para parada del funcionamiento.
- \* Motor sin escobillas.
- \* Iluminación LED durante el secado.
- \* Bandeja extraíble recoge-aguas con filtro de partículas.
- \* Interruptor aislado de encendido-apagado en el lateral
- \* Interruptor selector de la velocidad de aire
- \* Interruptor para corte de la resistencia calorífica que consigue un ahorro energético.
- \* Caudal de soplado: 89-124 m<sup>3</sup>/h.
- \* Velocidad del aire: 90-100 m/s.
- \* Temperatura del aire: 35-40°.
- \* Tiempo de secado: 3-6 segundos
- \* Consumo: 7.5 A.
- \* Nivel de ruido:
- \* Aislamiento eléctrico: Clase I
- \* Índice de protección: IPX4
- \* Velocidad del motor: 21000 rpm

### Materiales & Acabado

- \* Fabricado en ABS antibacteriano.
- \* Acabado: negro mate.

### Medidas & Peso (alt. x anc. x fon.)

- \* Dimensiones: 695 x 225 x 295 mm.
- \* Peso: 8kg.

### Logística Info (alt. x anc. x fon.)

- \* Caja individual: 730 x 355 x 280 mm.
- \* Peso caja individual: 9.5 kg.

### Certificaciones

- \* CE
- \* ROHS
- \* EMC
- \* LVD



## Mural hand dryer with HEPA filter

Ref

**306612-HEPA**

EN

### Features

- \* High-speed hand dryer with HEPA filter.
- \* Total power: 1650 W.
- \* Heating power: 1000 W.
- \* Power supply: 230 V and 50 Hz.
- \* Internal hand detection system
- \* Upper sensor with hand exit detector to stop operation.
- \* Brushless motor.
- \* LED lighting during drying.
- \* Removable water collection tray with particle filter.
- \* Insulated on/off switch on the side.
- \* Air speed selector switch.
- \* Switch to cut off the heating element, achieving energy savings.
- \* Air flow: 89-124 m<sup>3</sup>/h.
- \* Air speed: 90-100 m/s.
- \* Air temperature: 35-40°.
- \* Drying time: 3-6 seconds.
- \* Consumption: 7.5 A.
- \* Noise level:
- \* Electrical insulation: Class I.
- \* Protection rating: IPX4.
- \* Motor speed: 21000 rpm.

### Materials & Finishes

- \* Made of antibacterial ABS.
- \* Finish: matte black.

### Measurements & Weight (h x w x d)

- \* Dimensiones: 695 x 225x 295 mm.
- \* Peso: 8 kg.

### Logistics Info (h x w x d)

- \* Individual box: 730 x 355 x 280 mm.
- \* Individual box weight: 9.5 kg.

### Certifications

- \* CE
- \* ROHS
- \* EMC
- \* LVD



695 mm  
(height)

225 mm  
(width)

295 mm  
(depth)